

# HLAK 25

## Terminal de Derivação




Os HLAk são conectores modulares que lhe permitem utilizar quantas vias forem necessárias para o seu projeto.

O range de bitola para essas vias são de até 25mm<sup>2</sup>. A tecnologia por trás deste produto permite aplicar uma alta de corrente sem se preocupar com aquecimento.






### CARACTERÍSTICAS GERAIS:




- Alta dissipação de calor;
- Feito com Nylon V0 (anti-chamas);
- Suporta até 1500V;
- Corrente máxima de até 130A.



ID	MODELO	COR	RANGE DE ENT. PRINCIPAL	RANGE DE ENT. SECUNDÁRIA	PARAFUSO / TORQUE
121	HLAK 25-1/2 M2	■	1,5 - 25mm <sup>2</sup> Rígido / 1,5 - 16mm <sup>2</sup> Flexível	1,5 - 16mm <sup>2</sup> Rígido / 1,5 - 10mm <sup>2</sup> Flexível	PZ2 - 2,5/2Nm
217	HLAK 25-1/2 M2	■	1,5 - 25mm <sup>2</sup> Rígido / 1,5 - 16mm <sup>2</sup> Flexível	1,5 - 16mm <sup>2</sup> Rígido / 1,5 - 10mm <sup>2</sup> Flexível	PZ2 - 2,5/2Nm
120	HLAK 25-1/2 M2	■	1,5 - 25mm <sup>2</sup> Rígido / 1,5 - 16mm <sup>2</sup> Flexível	1,5 - 16mm <sup>2</sup> Rígido / 1,5 - 10mm <sup>2</sup> Flexível	PZ2 - 2,5/2Nm
119	HLAK 25-1/2 M2	■	1,5 - 25mm <sup>2</sup> Rígido / 1,5 - 16mm <sup>2</sup> Flexível	1,5 - 16mm <sup>2</sup> Rígido / 1,5 - 10mm <sup>2</sup> Flexível	PZ2 - 2,5/2Nm
122	HLAK 25-1/2 M2	■	1,5 - 25mm <sup>2</sup> Rígido / 1,5 - 16mm <sup>2</sup> Flexível	1,5 - 16mm <sup>2</sup> Rígido / 1,5 - 10mm <sup>2</sup> Flexível	PZ2 - 2,5/2Nm



ID	MODELO	COR	RANGE DE ENT. PRINCIPAL	RANGE DE ENT. SECUNDÁRIA	PARAFUSO / TORQUE
899	HLAK 25-1/4 M2	■	1,5 - 25mm <sup>2</sup> Rígido / 1,5 - 16mm <sup>2</sup> Flexível	1,5 - 16mm <sup>2</sup> Rígido / 1,5 - 10mm <sup>2</sup> Flexível	PZ2 - 2,5/2Nm
135	HLAK 25-1/4 M2	■	1,5 - 25mm <sup>2</sup> Rígido / 1,5 - 16mm <sup>2</sup> Flexível	1,5 - 16mm <sup>2</sup> Rígido / 1,5 - 10mm <sup>2</sup> Flexível	PZ2 - 2,5/2Nm
898	HLAK 25-1/4 M2	■	1,5 - 25mm <sup>2</sup> Rígido / 1,5 - 16mm <sup>2</sup> Flexível	1,5 - 16mm <sup>2</sup> Rígido / 1,5 - 10mm <sup>2</sup> Flexível	PZ2 - 2,5/2Nm
953	HLAK 25-1/4 M2	■	1,5 - 25mm <sup>2</sup> Rígido / 1,5 - 16mm <sup>2</sup> Flexível	1,5 - 16mm <sup>2</sup> Rígido / 1,5 - 10mm <sup>2</sup> Flexível	PZ2 - 2,5/2Nm
954	HLAK 25-1/4 M2	■	1,5 - 25mm <sup>2</sup> Rígido / 1,5 - 16mm <sup>2</sup> Flexível	1,5 - 16mm <sup>2</sup> Rígido / 1,5 - 10mm <sup>2</sup> Flexível	PZ2 - 2,5/2Nm



ID	MODELO	COR	RANGE DE ENT. PRINCIPAL	RANGE DE ENT. SECUNDÁRIA	PARAFUSO / TORQUE
935	HLAK 25-1/6 M2	■	1,5 - 25mm <sup>2</sup> Rígido / 1,5 - 16mm <sup>2</sup> Flexível	1,5 - 16mm <sup>2</sup> Rígido / 1,5 - 10mm <sup>2</sup> Flexível	PZ2 - 2,5/2Nm
936	HLAK 25-1/6 M2	■	1,5 - 25mm <sup>2</sup> Rígido / 1,5 - 16mm <sup>2</sup> Flexível	1,5 - 16mm <sup>2</sup> Rígido / 1,5 - 10mm <sup>2</sup> Flexível	PZ2 - 2,5/2Nm
934	HLAK 25-1/6 M2	■	1,5 - 25mm <sup>2</sup> Rígido / 1,5 - 16mm <sup>2</sup> Flexível	1,5 - 16mm <sup>2</sup> Rígido / 1,5 - 10mm <sup>2</sup> Flexível	PZ2 - 2,5/2Nm
937	HLAK 25-1/6 M2	■	1,5 - 25mm <sup>2</sup> Rígido / 1,5 - 16mm <sup>2</sup> Flexível	1,5 - 16mm <sup>2</sup> Rígido / 1,5 - 10mm <sup>2</sup> Flexível	PZ2 - 2,5/2Nm
938	HLAK 25-1/6 M2	■	1,5 - 25mm <sup>2</sup> Rígido / 1,5 - 16mm <sup>2</sup> Flexível	1,5 - 16mm <sup>2</sup> Rígido / 1,5 - 10mm <sup>2</sup> Flexível	PZ2 - 2,5/2Nm